# Eaton Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCMM, 16A, 2P, 100mA, 10kA, S/A-typ

**€ 303,45**

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Grijs |
| **RAL-nummer (vergelijkbaar)** | 7.035 |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Aantal polen** | 2 |
| **Montagewijze** | DIN-rail |
| **Inbouwdiepte** | 70,5 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 16 mA |
| **Nom. (meet)spanning** | 240 V |
| **Schakelmateriaalbreedte** | 35 |
| **Schakelmateriaalhoogte** | 80 |
| **Schakelmateriaaldiepte** | 76 |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Nom. foutstroom** | 0,1 |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 40.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 1.500 - 35.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 1.500 - 16.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 440 V |
| **Type lekstroom** | A |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Frequentie** | 50/60 Hz |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Selectieve bescherming** | Ja |
| **Kortsluitvastheid (Icw)** | 10 kA |
| **Stootspanningsvastheid** | 5 kA |
| **Kortstondigvertraagd type** | Nee |
| **Met vergrendelingsvoorziening** | Ja |
| **Maat (conform DIN 43880)** | 1 |
| **Model** | xEffect |

1
N
AL91C
CE
EATON
TEST
~240V
$I_n$ = 63A
$I_{\Delta n}$ = 0,03A
$I_{nc}$ = 10000A
-25
xEffect
FRCmM-63/2/003
170393
2
N