

Eaton Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCMM, 25A, 2P, 30mA, 10kA, G/F-type

€ 214,82

Kleur	Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	70,5 mm
Nom. (meet)stroom	25 mA
Nom. (meet)spanning	240 V
Schakelmateriaalbreedte	35
Schakelmateriaalhoogte	80
Schakelmateriaaldiepte	76
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,03
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 35.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 16.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Type lekstroom	Overig
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Kortsluitvastheid (Icw)	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Kortstondigvertraagd type	Ja
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Maat (conform DIN 43880)	1
Model	xEffect

