Eaton Aardlekschakelaar digitaal (RCCB) FRCMM, 40A, 4P, 100mA, 10kA, G/F-typ

€ 274,80

Kleur	Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	4
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	70,5 mm
Nom. (meet)stroom	40 mA
Nom. (meet)spanning	240 V
Schakelmateriaalbreedte	70
Schakelmateriaalhoogte	80
Schakelmateriaaldiepte	76
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,1
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 16.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Type lekstroom	Overig
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50/60 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Kortsluitvastheid (Icw)	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Kortstondigvertraagd type	Ja
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Model	xEffect


1
3
5
7
N
EATON
TEST
~240/415V
Inc = 10000A
IΔn = 0,1A
In = 40A
25
3000A
22,5kA²s
G
ÖVE E 8601
xEffect
FRCmM-40/4/01-G/F
2
4
6
8
N
MADE IN CZECH REP.