

# Eaton Aardlekschakelaar (RCCB) PFIM 100A, 2P, 100mA, type A

€ 591,53

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Kleur                                     | Grijs                          |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                | 7.035                          |
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP20                           |
| Spanningstype                             | AC                             |
| Aantal polen                              | 2                              |
| Montagewijze                              | DIN-rail                       |
| Inbouwdiepte                              | 70,5 mm                        |
| Nom. (meet)stroom                         | 100 mA                         |
| Nom. (meet)spanning                       | 230 V                          |
| Schakelmateriaalbreedte                   | 35                             |
| Schakelmateriaalhoogte                    | 80                             |
| Schakelmateriaaldiepte                    | 76                             |
| Breedte in module-eenheden                | 2                              |
| Explosieveilig                            | Nee                            |
| Nom. foutstroom                           | 0,1                            |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25.000 - 60.000 °C            |
| Nevenapparaat mogelijk                    | Ja                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads  | 1.500 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.500 - 16.000 mm <sup>2</sup> |
| Nom. isolatiespanning Ui                  | 440 V                          |
| Type lekstroom                            | A                              |
| Vervuilingsgraad                          | 2                              |
| Frequentie                                | 50 Hz                          |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp)             | 4 kV                           |
| Selectieve bescherming                    | Nee                            |
| Kortsluitvastheid (Icw)                   | 10 kA                          |
| Stootspanningsvastheid                    | 0,25 kA                        |
| Kortstondigvertraagd type                 | Nee                            |
| Met vergrendelingsvoorziening             | Ja                             |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2        | 0                              |
| Verliesvermogen                           | 13,6                           |

**Maat (conform DIN 43880)**

1

**Nom. afschakelvermogen EN 60898**

1

**Model**

xPole

---

