

# Eaton Aardlekschakelaar (RCCB) PFIM 40A, 4P, 300mA, type A

€ 275,38

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Kleur                                     | Grijs                          |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                | 7.035                          |
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP20                           |
| Spanningstype                             | AC                             |
| Aantal polen                              | 4                              |
| Montagewijze                              | DIN-rail                       |
| Inbouwdiepte                              | 70,5 mm                        |
| Nom. (meet)stroom                         | 40 mA                          |
| Nom. (meet)spanning                       | 110 V                          |
| Schakelmateriaalbreedte                   | 70                             |
| Schakelmateriaalhoogte                    | 80                             |
| Schakelmateriaaldiepte                    | 76                             |
| Breedte in module-eenheden                | 4                              |
| Explosieveilig                            | Nee                            |
| Nom. foutstroom                           | 0,3                            |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf      | -25.000 - 60.000 °C            |
| Nevenapparaat mogelijk                    | Ja                             |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads  | 1.500 - 35.000 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.500 - 16.000 mm <sup>2</sup> |
| Spanbereik                                | 42.000 - 46.000 mm             |
| Max. aantal kabels                        | 1                              |
| Oppervlakte schaal                        | Overig                         |
| Oppervlakte schroef                       | Overig                         |
| Materiaal schroef                         | Aluminium                      |
| Materiaal schaal                          | Aluminium                      |
| Materiaal schaal                          | Aluminium                      |
| Oppervlaktebescherming schaal             | Overig                         |
| Met contra-fixeerplaatje                  | Nee                            |
| Kwaliteitsklasse schroef                  | Overig                         |
| Materiaal contra-fixeerplaatje            | Kunststof                      |
| Kwaliteitsklasse klem                     | Overig                         |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Kwaliteitsklasse schaal</b>       | Overig  |
| <b>Nom. isolatiespanning Ui</b>      | 440 V   |
| <b>Type lekstroom</b>                | A       |
| <b>Vervuilingsgraad</b>              | 2       |
| <b>Frequentie</b>                    | 50 Hz   |
| <b>Nom. stoothoudspanning (Uimp)</b> | 4 kV    |
| <b>Selectieve bescherming</b>        | Nee     |
| <b>Kortsluitvastheid (Icw)</b>       | 10 kA   |
| <b>Stootspanningsvastheid</b>        | 0,25 kA |
| <b>Kortstondigvertraagd type</b>     | Nee     |
| <b>Met vergrendelingsvoorziening</b> | Ja      |
| <b>Maat (conform DIN 43880)</b>      | 1       |
| <b>Model</b>                         | xPole   |
| <b>Met kunststof fixeerplaatje</b>   | Nee     |
| <b>Met metalen fixeerplaatje</b>     | Ja      |

---

