Eaton Aardlekschakelaar (RCCB) PFIM 80A, 4P, 30mA, type A

€ 531,61

Kleur	Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7.035
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	4
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	60 mm
Nom. (meet)stroom	80 mA
Schakelmateriaalbreedte	70
Schakelmateriaalhoogte	80
Schakelmateriaaldiepte	76
Breedte in module-eenheden	4
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,03
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.500 - 16.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Selectieve bescherming	Nee
Kortsluitvastheid (Icw)	10 kA
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	0
Verliesvermogen	11,4
Maat (conform DIN 43880)	1

Nom. afschakelvermogen EN 60898	0,8
Model	xPole

