

## Eaton Automatische sterdriehoekschakelaar SDAINLM12(400V50HZ)

€ 480,24

|                                                                     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                              | IP20                            |
| Breedte                                                             | 158                             |
| Hoogte                                                              | 82                              |
| Diepte                                                              | 117                             |
| Beschermingsgraad (NEMA)                                            | Overig                          |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz                                       | 24.000 - 690.000                |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz                                       | 24.000 - 690.000                |
| Type stuurspanning                                                  | AC                              |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ                                   | 400.000 - 400.000 V             |
| Functie                                                             | Ster-driehoek magneetschakelaar |
| Draagrailmontage mogelijk                                           | Nee                             |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning                               | AC                              |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V                                       | 5,5 kW                          |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact                               | 9                               |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact                           | 0                               |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                                | 3                               |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact                            | 0                               |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V                              | 12 A                            |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V                              | 12                              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                                    | Schroefaansluiting              |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact                              | 0                               |
| Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit | Schroefaansluiting              |
| Model                                                               | SDAINL                          |

