

Eaton Automatische sterdriehoekschakelaar SDAINLM30(400V50HZ)

€ 662,32

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Breedte	158
Hoogte	95
Diepte	138
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	400.000 - 400.000 V
Functie	Ster-driehoek magneetschakelaar
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	15 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	9
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	30 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	30
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Model	SDAINL

