

Eaton Automatische sterdriehoekschakelaar SDAINLM55(RDC24)

€ 1.193,58

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Breedte	158
Hoogte	95
Diepte	138
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning U_s bij DC	24.000 - 24.000 V
Functie	Ster-driehoek magneetschakelaar
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	30 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	9
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom I_e bij AC-3, 400 V	55 A
Nom. bedrijfsstroom I_e bij AC-1, 400 V	55
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Model	SDAINL

