

Eaton Automatische sterdriehoekschakelaar SDAINLM70(400V50HZ)

€ 1.016,78

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Breedte	188
Hoogte	115
Diepte	147
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	400.000 - 400.000 V
Functie	Ster-driehoek magneetschakelaar
Draagrailmontage mogelijk	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	37 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	9
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	70 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	70
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit	Schroefaansluiting
Model	SDAINL

