

Eaton Basisblok PKE12 met thermischblok 0,3-1,2A

€ 206,26

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem
Beschermingsklasse	I
Breedte	45 mm
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	155 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	480 mm
Hoogte	102,5 mm
Diepte	101 mm
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	10 mm
Lichtkleur	Wit
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Energie-efficiëntieklasse	Overig
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	200.000 - 250.000 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Kleur behuizing	Aluminium
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee

Geschikt voor lampvermogen	63.000 - 63.000 W
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	4
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	250 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	35.000 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Reflector
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	D
Lichtuittrede	Direct
Nom. continuustroom Iu	1,2 A
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50.000 h
Specifieke lichtstroom armatuur	140 lm/W
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,95
Flikkerende waarde Pst LM	0
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Reflector	Mat
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar

Geschikt voor truss montage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	35000.000 - 35000.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,25 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.300 - 1.200 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,12 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	186.000 - 186.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	0,3
Model	PKE

