

Eaton Basisblok PKE12 met thermischblok 3-12A, met afsluitbare draaigreep

€ 211,25

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	120 mm
Diepte	101 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	12 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	3.000 - 12.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	3 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	100 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	186.000 - 186.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	3,6
Thermische beveiliging	Ja
Model	PKE

