

Eaton Basisblok PKE65 met kabel kortsluit beveiliging 30-65A

€ 493,89

Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Wandconsole
Breedte	43 mm
Aantal polen	3
Lengte	418 mm
Hoogte	107 mm
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte	50.000 - 400.000 mm
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	65 A
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Draaglast	1.100 kN
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Hoek	90.000 - 90.000 °
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	30.000 - 65.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	1008.000 - 1008.000 A
Verliesvermogen	21,6
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Overig
Met tripcontact	Nee

Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	50 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Met onderspanningspoel	Nee
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	150.000 - 150.000 A
Model	PKE

