

Eaton Brandweerschakelaar, PV, met lasering SOLAR

€ 47,98

Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP67/IP69K
Uitvoering	Wandconsole
Breedte	40 mm
Met lichtbron	Nee
Lengte	310 mm
Hoogte	60 mm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Gatdiameter	22,5 mm
Kleur frontrand	Overig
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Materiaal frontrand	Kunststof
Met frontring	Nee
Beschermingsgraad (NEMA)	4X
Kleur knop	Rood
Aantal schakelstanden	2
Geschikt voor verlichting	Nee
Terugverend	Nee
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Schakelfunctie vergrendelend	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte	50.000 - 300.000 mm
Draaglast	1,5 kN
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	1.500
Hoek	90.000 - 90.000 °
Model	RMQ M22

