

Eaton CB MOTOR PROTECTION 0,4..0,63A + NHI-B

€ 118,71

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	45 mm
Aantal polen	3
Hoogte	94 mm
Diepte	75 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I_u	0,63 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0,12 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroef-/veerklemaansluiting
Apparaatbouwworm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	0.400 - 0.630 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	0,09 kW
Nom. afschakelvermogen I_{cu} bij 400 V, AC	150 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	9.800 - 9.800 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Nee
Verliesvermogen	5,16
Model	PKZ

