

Eaton Contactelement, 2 V, bodemmontage, schroefaansluiting

€ 44,79

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Uitvoering	Opzetbaar
Lamphouder	Geen
Aansluitwijze	Schroefklem
Beschermingsklasse	I
Breedte	370 mm
Geleiderdoorsnede	1 mm ²
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Aantal polen	3
Hoogte/diepte	100 mm
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Lengte	300 mm
Montagewijze	Bodembevestiging
Materiaal behuizing	Aluminium
Buitendiameter	10 mm
Lichtkleur	Wit
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Energie-efficiëntieklasse	Overig
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V	6 A
Aantal foutsignaalschakelaars	0
Slagvastheid	IK10
Nom. spanning	200.000 - 250.000 V

Kleur behuizing	Aluminium
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor lampvermogen	55.000 - 55.000 W
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Geschikt voor aantal lampen	1
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Kleurtemperatuur	4000.000 - 4000.000 K
Max. systeemvermogen	55 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	7.800 lm
Soort bedrading	Eindig
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-20.000 - 40.000 °C
Lichtverdeler	Reflector
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp	D
Lichtuittrede	Direct
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Kleurweergave-index	70-79
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C	50.000 h
Specifieke lichtstroom armatuur	142 lm/W
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Vermogensfactor	0,95
Flikkerende waarde Pst LM	0

Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Reflector	Mat
Oppervlak geborsteld	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor truss montage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Lichtstroom	7800.000 - 7800.000 lm
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Model	RMQ M22



EATON
M22-KC02SMC10
IEC 60947-5-1
U_{imp}=6kV U_i=500V
AC-15: 230/400/500V
6/4/2A
DC-13: 24V/110/220V
3/0.6/0.3A
36/2021-12-08