

Eaton Contactor Monitoring Device 24VDC

€ 307,94

Breedte	23
Montagewijze	DIN-rail
Hoogte	83
Diepte	103
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	0.000 - 0.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	0.000 - 0.000
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 24.000
Aansluitwijze hulpstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Met LED indicatie	Ja
Nom. (meet)schakelstroom	0,065
Handbediening	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	DC
Nom. bedrijfsstroom	0,167
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V	0 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend	0
Interface	Nee
Handbediening mogelijk	Nee
Model	CMD

