

Eaton Contactor,4kW/400V,DC-operated

€ 68,54

Breedte	45
Hoogte	68
Diepte	75
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	220.000 - 220.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	4 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	9 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	22 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	6 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	2,5 kW
Nom. vermogen NEMA	3,7 kW
Model	DILM

