

## Eaton DC circuit beveiliging 12A

€ 143,07

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20                                 |
| Aantal polen                                           | 2                                    |
| Uitvoering van het bedieningselement                   | Draaiknop                            |
| Nom. (meet)spanning                                    | 900.000 - 900.000 V                  |
| Nom. continustroom Iu                                  | 12 A                                 |
| Geschikt voor omegarailmontage                         | Ja                                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                   | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact               | 0                                    |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                       | Schroefaansluiting                   |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact                 | 0                                    |
| Motoraandrijving geïntegreerd                          | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel                             | Nee                                  |
| Apparaatbouwvorm                                       | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel                  | Nee                                  |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging                 | 8.000 - 12.000 A                     |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging         | 72.000 - 72.000 A                    |
| Verliesvermogen                                        | 4,5                                  |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit                 | Overig                               |
| Met tripcontact                                        | Nee                                  |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz            | 0 kA                                 |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging                 | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel                             | Ja                                   |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit               | Ja                                   |
| Met onderspanningsspoel                                | Nee                                  |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering | 0.000 - 0.000 A                      |
| Model                                                  | PKZ                                  |

