

Eaton DC circuit beveiliging 20A

€ 149,20

Beschermingsgraad (IP)	IP00
Aantal polen	2
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Nom. (meet)spanning	900.000 - 900.000 V
Nom. continuustroom I _u	20 A
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	14.000 - 20.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	120.000 - 120.000 A
Verliesvermogen	4,8
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Overig
Met tripcontact	Nee
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, 50 Hz	0 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Met onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	0.000 - 0.000 A
Model	PKZ

