

Eaton DC-lastscheider, 20A, inbouw, 2 ingangen M12/M16

€ 316,70

Breedte	100
Aantal polen	2
Hoogte	130
Diepte	224
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	1000.000 - 1000.000 V
Kleur behuizing	Overig
Nom. continuustroom I _u	20 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	0 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Overig
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	0 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	1.000 V

Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	0 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I_{cw}	0,24 kA
Vloermontage	Ja
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	0 A
Schakelvermogen bij 400 V	20 kW
Model	SOL
Met voorbereide bekabeling	Nee

