

Eaton DC lastscheider, open 20A

€ 144,84

Breedte	45
Aantal polen	2
Hoogte	92,4
Diepte	75,2
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Kleur behuizing	Grijs
Nom. continustroom Iu	20 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	0 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	0 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Ja
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Ja

Apparaatbouwvorm	Inbouwaparaat vaste inbouw techniek
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	0 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom I_{cw}	0,36 kA
Vloermontage	Ja
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	0 A
Schakelvermogen bij 400 V	20 kW
Model	P-SOL
Met voorbereide bekabeling	Nee



P-SOL20(30)(60)

IEC/EN 60947-3 VDE 0660 Teil 107
Ue 1000 V d.c.
DC-21A



SAFETY
ATTENTION
READ INSTRUCTIONS



Unearthed system		earthed system	
Rated current I _n	Rated voltage U _e	Rated current I _n	Rated voltage U _e
P-SOL20	20	P-SOL20	20
P-SOL30	30	P-SOL30	30
P-SOL60	60	P-SOL60	60

unearthed system



earthed system



Made in Germany