

Eaton Dig. aardlekaut. (RCBO) FRBdM, 1P+N, 20A, C-kar., 30mA, 10kA, F-type

€ 301,99

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	70 mm
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,03 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	250 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Type lekstroom	F
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Kortvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	0 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	5,4

Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1

10 kA

Model

xEffect

