

# Eaton Dig. aardlekaut. (RCBO) FRBdM, 1P+N, 20A, D-kar., 10mA, 10kA, G/A-type

€ 313,78

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Kleur                                      | Overig                         |
| Oppervlaktebescherming                     | Elektrolytisch verzinkt        |
| Kwaliteitsklasse                           | Overig                         |
| Materiaal                                  | Staal                          |
| Beschermingsgraad (IP)                     | IP20                           |
| Uitvoering                                 | Geïntegreerde verbinder        |
| Breedte                                    | 200 mm                         |
| Spanningstype                              | AC                             |
| Lengte                                     | 3.000 mm                       |
| Montagewijze                               | DIN-rail                       |
| Hoogte                                     | 54 mm                          |
| Inbouwdiepte                               | 70 mm                          |
| Nom. (meet)stroom                          | 20 A                           |
| Nom. (meet)spanning                        | 240 V                          |
| Inbouwmontage (stucwerk)                   | Nee                            |
| Geïntegreerd scheidingstussenschot         | Geen                           |
| Profielvorm                                | U-vorm                         |
| Uitvoering voor grote overspanningen       | Nee                            |
| Geschikt voor functiebehoud                | Nee                            |
| Schroefloze verbinder                      | Ja                             |
| Nuttige doorsnede                          | 10.220 mm <sup>2</sup>         |
| Breedte in module-eenheden                 | 2                              |
| Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) | Nee                            |
| Nom. foutstroom                            | 0,01 A                         |
| Gebruikstemperatuur                        | -20.000 - 120.000              |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf       | -25.000 - 40.000 °C            |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads   | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Verbindingswijze                           | Klikbevestiging                |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads  | 1.000 - 25.000 mm <sup>2</sup> |
| Gewicht                                    | 1,042                          |
| Werkende lengte                            | 3.000                          |

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Belastingstesttype volgens IEC 61537</b>                      | Type III      |
| <b>Veilige werkbelasting volgens IEC 61537</b>                   | 0,3           |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m</b> | 300           |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m</b> | 200           |
| <b>Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m</b> | 150           |
| <b>Draaddiameter</b>                                             | 3,9 mm        |
| <b>Nom. isolatiespanning Ui</b>                                  | 250 V         |
| <b>Uitschakelkarakteristiek</b>                                  | D             |
| <b>Type lekstroom</b>                                            | A             |
| <b>Energiebegrenzingsklasse</b>                                  | 3             |
| <b>Vervuilingsgraad</b>                                          | 2             |
| <b>Frequentie</b>                                                | 50 Hz         |
| <b>Aantal beveiligde polen</b>                                   | 1             |
| <b>Meeschakelende nul</b>                                        | Ja            |
| <b>Aantal polen (totaal)</b>                                     | 2             |
| <b>High-immunity uitvoering</b>                                  | Ja            |
| <b>Nom. stoothoudspanning (Uimp)</b>                             | 4 kV          |
| <b>Afschakelkarakteristiek</b>                                   | Kortvertraagd |
| <b>Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009</b>                   | 10 kA         |
| <b>Stootspanningsvastheid</b>                                    | 3 kA          |
| <b>Met vergrendelingsvoorziening</b>                             | Nee           |
| <b>Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2</b>                        | 0 kA          |
| <b>Overspanningscategorie</b>                                    | 3             |
| <b>Verliesvermogen</b>                                           | 5,4           |
| <b>Nom. afschakelvermogen EN 60898</b>                           | 10            |
| <b>Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1</b>    | 10 kA         |
| <b>Model</b>                                                     | xEffect       |
| <b>Langsdraaddiameter</b>                                        | 3,9           |
| <b>Dwarsdraaddiameter</b>                                        | 3,9           |

