

Eaton Dig. aardlekaut. (RCBO) FRBdM, 2P, 10A, B-kar., 100mA, 10kA, G/A-type

€ 268,00

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Elektrolytisch verzinkt
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Uitvoering	Geïntegreerde verbinder
Breedte	300 mm
Spanningstype	AC
Lengte	3.000 mm
Montagewijze	DIN-rail
Hoogte	30 mm
Inbouwdiepte	70 mm
Nom. (meet)stroom	10 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Geïntegreerd scheidingstussenschot	Geen
Profielvorm	U-vorm
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Schroefloze verbinder	Ja
Nuttige doorsnede	8.054 mm ²
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,1 A
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Verbindingswijze	Klikbevestiging
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm ²
Gewicht	1,105
Werkende lengte	3.000

Belastingstesttype volgens IEC 61537	Type III
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537	0,12
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m	120
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m	80
Veilige werklast volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m	50
Draaddiameter	3,9 mm
Nom. isolatiespanning Ui	250 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Kortvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	0 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	4,4
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA
Model	xEffect
Langsdraaddiameter	3,9
Dwarsdraaddiameter	3,9

