

Eaton Dig. aardlekaut. (RCBO) FRBdM, 2P, 13A, D-kar., 10mA, 10kA, G/A-type

€ 376,54

Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Bevestigingswijze	Dekselklem
Spanningstype	AC
Lengte	3.000 mm
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	70 mm
Nom. (meet)stroom	13 A
Nom. (meet)spanning	240 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Nom. foutstroom	0,01 A
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Geschikt voor draadgoot	Ja
Geschikt voor kabelladder	Nee
Geschikt voor kabelgoot	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm ²
Breedte deksel	500
Nom. isolatiespanning Ui	250 V
Uitschakelkarakteristiek	D
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz

Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
High-immunity uitvoering	Ja
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Afschakelkarakteristiek	Kortvertraagd
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	10 kA
Stootspanningsvastheid	3 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	0 kA
Overspanningscategorie	3
Verliesvermogen	3,8
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1	10 kA
Model	xEffect
Dekselbreedte	500 mm

