# Eaton Dig. aardlekaut. (RCBO) FRBdM, 2P, 20A, D-kar., 30mA, 10kA, F-type

**€ 326,61**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Montagewijze** | DIN-rail |
| **Inbouwdiepte** | 70 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 20 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 240 V |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Nom. foutstroom** | 0,03 A |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 40.000 °C |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 1.000 - 25.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 1.000 - 25.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 250 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | D |
| **Type lekstroom** | F |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Frequentie** | 50 Hz |
| **Aantal beveiligde polen** | 2 |
| **Meeschakelende nul** | Nee |
| **Aantal polen (totaal)** | 2 |
| **High-immunity uitvoering** | Nee |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Afschakelkarakteristiek** | Kortvertraagd |
| **Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009** | 10 kA |
| **Stootspanningsvastheid** | 3 kA |
| **Met vergrendelingsvoorziening** | Nee |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Verliesvermogen** | 5,4 |
| **Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1** | 10 kA |
| **Model** | xEffect |


LOAD 1
LOAD 3
IΔn = 0,03A
D20
Icn = 10000A
EATON
~240V
10000
ÖVE E 8601
RCBO
xEffect
FRBdM-D20/2/003-F
LINE 2
LINE 4