

## Eaton Directstarter, 1-4A, elektronisch beveiligd, standard

€ 397,85

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                        | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                              | Overig                            |
| <b>Materiaal</b>                                     | Staal                             |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                        | IP00                              |
| <b>Uitvoering</b>                                    | Overig                            |
| <b>Breedte</b>                                       | 45 mm                             |
| <b>Hoogte</b>                                        | 242 mm                            |
| <b>Diepte</b>                                        | 128 mm                            |
| <b>Geschikt voor functiebehoud</b>                   | Nee                               |
| <b>Aantal signaallampen</b>                          | 0                                 |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>                      | Overig                            |
| <b>Aantal commandoposities</b>                       | 0                                 |
| <b>Opgenomen vermogen</b>                            | 0,9                               |
| <b>Geschikt voor noodstop</b>                        | Nee                               |
| <b>Type stuurspanning</b>                            | DC                                |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ</b>             | 0.000 - 0.000 V                   |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ</b>             | 0.000 - 0.000 V                   |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij DC</b>                  | 24.000 - 24.000 V                 |
| <b>Ondersteunt protocol voor LON</b>                 | Nee                               |
| <b>Ondersteunt protocol voor ASI</b>                 | Nee                               |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFIBUS</b>            | Nee                               |
| <b>Ondersteunt protocol voor CAN</b>                 | Nee                               |
| <b>Ondersteunt protocol voor INTERBUS</b>            | Nee                               |
| <b>Ondersteunt protocol voor MODBUS</b>              | Nee                               |
| <b>Ondersteunt protocol voor Data-Highway</b>        | Nee                               |
| <b>Ondersteunt protocol voor DeviceNet</b>           | Nee                               |
| <b>Ondersteunt protocol voor SUCONET</b>             | Nee                               |
| <b>Ondersteunt protocol voor overige bussystemen</b> | Nee                               |
| <b>Draagrailmontage mogelijk</b>                     | Nee                               |
| <b>Ondersteunt protocol voor SERCOS</b>              | Nee                               |
| <b>Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety</b>     | Nee                               |

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work</b>               | Nee                 |
| <b>Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety</b>                          | Nee                 |
| <b>Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP</b>                               | Nee                 |
| <b>Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus</b>                       | Nee                 |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA</b>                              | Nee                 |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET IO</b>                               | Nee                 |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFIsafe</b>                                 | Nee                 |
| <b>Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p</b>                               | Nee                 |
| <b>Gebruikstemperatuur</b>                                                 | -20.000 - 120.000   |
| <b>Geschikt voor draadgoot</b>                                             | Ja                  |
| <b>Geschikt voor kabelladder</b>                                           | Ja                  |
| <b>Geschikt voor kabelgoot</b>                                             | Ja                  |
| <b>Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte</b>                              | 50.000 - 600.000 mm |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V</b>                                       | 3,6 kW              |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact</b>                                | 1                   |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact</b>                            | 0                   |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>                                    | Schroefaansluiting  |
| <b>Nom. bedrijfsstroom I<sub>e</sub></b>                                   | 4 A                 |
| <b>Externe reset mogelijk</b>                                              | Nee                 |
| <b>Instelbereik overbelastingsbeveiliging</b>                              | 1.000 - 4.000 A     |
| <b>Aanloopklasse</b>                                                       | Instelbaar          |
| <b>Ondersteunt protocol TCP/IP</b>                                         | Nee                 |
| <b>Met kortsluitactivering</b>                                             | Ja                  |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit</b> | Schroefaansluiting  |
| <b>Type motorstarter</b>                                                   | Directstarter       |
| <b>Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging</b>                 | Ja                  |
| <b>Met transformator</b>                                                   | Nee                 |
| <b>Met zekering</b>                                                        | Nee                 |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase</b>                               | 0,75 kW             |
| <b>Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase</b>                                  | 0 kW                |
| <b>Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase</b>                                  | 0 kW                |
| <b>Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V</b>                                 | 4 A                 |
| <b>Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens</b>                            | 55 °C               |
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V</b>           | 0 A                 |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V</b> | 0 A       |
| <b>Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3</b>                   | Klasse 2  |
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V</b>       | 100.000 A |
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V</b>       | 100.000 A |
| <b>Model</b>                                                     | MSC       |

---

