

## Eaton Directstarter, 3p, 2,2-7.5kW/400V/AC3, 100kA, elektronisch beveiligd

€ 397,85

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                                | IP20              |
| Breedte                                               | 45 mm             |
| Hoogte                                                | 242 mm            |
| Diepte                                                | 128 mm            |
| Aantal signaallampen                                  | 0                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)                              | Overig            |
| Aantal commandoposities                               | 0                 |
| Opgenomen vermogen                                    | 0,9               |
| Geschikt voor noodstop                                | Nee               |
| Type stuurspanning                                    | DC                |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ                     | 0.000 - 0.000 V   |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ                     | 0.000 - 0.000 V   |
| Nom. stuurspanning Us bij DC                          | 24.000 - 24.000 V |
| Functie                                               | Directstarter     |
| Ondersteunt protocol voor LON                         | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor ASI                         | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS                    | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor CAN                         | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS                    | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS                      | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway                | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet                   | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET                     | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen         | Nee               |
| Draagrailmontage mogelijk                             | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor SERCOS                      | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety             | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety            | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP                 | Nee               |
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus         | Nee               |

|                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA</b>                              | Nee                |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET IO</b>                               | Nee                |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFIsafe</b>                                 | Nee                |
| <b>Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p</b>                               | Nee                |
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq</b>                             | 100                |
| <b>Geschikt voor busaansluiting</b>                                        | Ja                 |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V</b>                                       | 5,5 kW             |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact</b>                                | 1                  |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact</b>                            | 0                  |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>                                    | Schroefaansluiting |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie</b>                                              | 11,3 A             |
| <b>Externe reset mogelijk</b>                                              | Nee                |
| <b>Instelbereik overbelastingsbeveiliging</b>                              | 3.000 - 12.000 A   |
| <b>Aanloopklasse</b>                                                       | Instelbaar         |
| <b>Ondersteunt protocol TCP/IP</b>                                         | Nee                |
| <b>Met kortsluitactivering</b>                                             | Ja                 |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit</b> | Schroefaansluiting |
| <b>Type motorstarter</b>                                                   | Directstarter      |
| <b>Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging</b>                 | Ja                 |
| <b>Met transformator</b>                                                   | Nee                |
| <b>Met zekering</b>                                                        | Nee                |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase</b>                               | 3 kW               |
| <b>Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase</b>                                  | 0 kW               |
| <b>Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase</b>                                  | 0 kW               |
| <b>Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V</b>                                 | 12 A               |
| <b>Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens</b>                            | 55 °C              |
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V</b>           | 0 A                |
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V</b>           | 0 A                |
| <b>Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3</b>                             | Klasse 2           |
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V</b>                 | 100.000 A          |
| <b>Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V</b>                 | 100.000 A          |
| <b>Model</b>                                                               | MSC                |

