

# EATON drukschakelaar max druk 11 bar MCS11

€ 153,16

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP65                               |
| Breedte                                   | 60 mm                              |
| Hoogte                                    | 111 mm                             |
| Diepte                                    | 96 mm                              |
| Uitvoering elektrische aansluiting        | Schroefaansluiting                 |
| Beschermingsgraad (NEMA)                  | Overig                             |
| Nom. spanning Ue bij DC                   | 0.000 - 110.000 V                  |
| Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz             | 0.000 - 230.000 V                  |
| Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz             | 0.000 - 230.000 V                  |
| Met display                               | Nee                                |
| Aansluiting                               | Binnendraad gas cilindrisch (BSPP) |
| Explosieveilig                            | Nee                                |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 0                                  |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 0                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 0                                  |
| Max. werkdruk                             | 15.000                             |
| Draadmaat                                 | 1/4"                               |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact    | 1                                  |
| Mediumtemperatuur                         | 25.000 - 80.000 °C                 |
| Met handmatige in-/uitschakeling          | Nee                                |
| Max. bedrijfsdruk                         | 15.000 hPa                         |
| Uitschakeldruk                            | 0.000 - 11.000 bar                 |
| Uitvoering drukaansluiting                | R 1/4"                             |
| Inschakeldruk                             | 0.000 - 10.400 bar                 |
| Elektronische uitvoering                  | Nee                                |
| Geschikt als 2-puntsregelaar              | Ja                                 |
| Geschikt als begrenzer                    | Nee                                |
| Geschikt als wacht                        | Ja                                 |
| Met handbediening                         | Nee                                |
| Bezwijkdruk                               | 90 bar                             |
| Max. testdruk                             | 32 bar                             |

