

Eaton Drukschakelaars, 1W verguld, 25bar

€ 190,29

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte	60 mm
Hoogte	111 mm
Diepte	96 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Nom. spanning Ue bij DC	0.000 - 110.000 V
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz	0.000 - 230.000 V
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz	0.000 - 230.000 V
Met display	Nee
Aansluiting	Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Explosieveilig	Nee
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	0
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Max. werkdruk	25.000
Draadmaat	1/2"
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	1
Mediumtemperatuur	25.000 - 80.000 °C
Met handmatige in-/uitschakeling	Nee
Max. bedrijfsdruk	25.000 hPa
Uitschakeldruk	0.000 - 22.000 bar
Uitvoering drukaansluiting	R 1/4"
Inschakeldruk	0.000 - 21.000 bar
Elektronische uitvoering	Nee
Geschikt als 2-puntsregelaar	Ja
Geschikt als begrenzer	Nee
Geschikt als wacht	Ja
Met handbediening	Nee
Bezwijkdruk	90 bar
Max. testdruk	32 bar

