

Eaton Drukschakelaars, 3p, 25bar

€ 190,29

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Breedte	60 mm
Hoogte	111 mm
Diepte	96 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Nom. spanning Ue bij DC	0.000 - 250.000 V
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz	0.000 - 400.000 V
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz	0.000 - 400.000 V
Met display	Nee
Aansluiting	Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Explosieveilig	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	0
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	3
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	11,5 A
Max. werkdruk	25.000
Draadmaat	1/2"
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Mediumtemperatuur	25.000 - 80.000 °C
Met handmatige in-/uitschakeling	Nee
Max. bedrijfsdruk	25.000 hPa
Uitschakeldruk	0.000 - 22.000 bar
Uitvoering drukaansluiting	R 1/2"
Inschakeldruk	0.000 - 18.500 bar
Elektronische uitvoering	Nee
Geschikt als 2-puntsregelaar	Ja
Geschikt als begrenzer	Nee
Geschikt als wacht	Ja
Met handbediening	Nee

Bezwijkdruk

90 bar

Max. testdruk

32 bar

Model

MCS drukkschakelaars

