

## **EATON easy logische module 12/24v EASY-E4-UC-12RC1P € 156,00**

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                        | IP20  |
| <b>Breedte</b>                                       | 72 mm |
| <b>Hoogte</b>                                        | 90 mm |
| <b>Diepte</b>                                        | 58 mm |
| <b>Opgenomen vermogen</b>                            | 3     |
| <b>Geschikt voor veiligheidsfunctie</b>              | Nee   |
| <b>Explosieveiligheidscategorie voor gas</b>         | Geen  |
| <b>Explosieveiligheidscategorie voor stof</b>        | Geen  |
| <b>SIL conform IEC 61508</b>                         | Geen  |
| <b>Performance Level volgens EN ISO 13849-1</b>      | Geen  |
| <b>Met display</b>                                   | Ja    |
| <b>Met tijdschakelklok</b>                           | Ja    |
| <b>Spanningstype voedingsspanning</b>                | AC/DC |
| <b>Ondersteunt protocol voor LON</b>                 | Nee   |
| <b>Aantal HW-interfaces industrieel ethernet</b>     | 1     |
| <b>Aantal HW-interfaces serieel RS-232</b>           | 0     |
| <b>Aantal HW-interfaces serieel RS-422</b>           | 0     |
| <b>Aantal HW-interfaces serieel RS-485</b>           | 0     |
| <b>Aantal HW-interfaces serieel TTY</b>              | 0     |
| <b>Aantal HW-interfaces USB</b>                      | 0     |
| <b>Aantal HW-interfaces parallel</b>                 | 0     |
| <b>Aantal HW-interfaces overige</b>                  | 0     |
| <b>Ondersteunt protocol voor ASI</b>                 | Nee   |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFIBUS</b>            | Nee   |
| <b>Ondersteunt protocol voor CAN</b>                 | Nee   |
| <b>Ondersteunt protocol voor INTERBUS</b>            | Nee   |
| <b>Ondersteunt protocol voor KNX</b>                 | Nee   |
| <b>Ondersteunt protocol voor MODBUS</b>              | Ja    |
| <b>Ondersteunt protocol voor Data-Highway</b>        | Nee   |
| <b>Ondersteunt protocol voor DeviceNet</b>           | Nee   |
| <b>Ondersteunt protocol voor SUCONET</b>             | Nee   |
| <b>Ondersteunt protocol voor overige bussystemen</b> | Nee   |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Draagrailmontage mogelijk</b>                             | Ja                |
| <b>Ondersteunt protocol voor SERCOS</b>                      | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety</b>             | Nee               |
| <b>Aantal interfaces PROFINET</b>                            | 0                 |
| <b>Aantal HW-interfaces Wireless</b>                         | 0                 |
| <b>Frontinbouw mogelijk</b>                                  | Ja                |
| <b>Rackmontage mogelijk</b>                                  | Nee               |
| <b>Wand-/directmontage mogelijk</b>                          | Ja                |
| <b>Radiostandaard Bluetooth</b>                              | Nee               |
| <b>Radiostandaard WLAN 802.11</b>                            | Nee               |
| <b>IO-Link Master</b>                                        | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work</b> | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety</b>            | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP</b>                 | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus</b>         | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA</b>                | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET IO</b>                 | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFIsafe</b>                   | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p</b>                 | Nee               |
| <b>Voedingsspanning bij DC</b>                               | 10.200 - 28.800 V |
| <b>Radio standaard GPRS</b>                                  | Nee               |
| <b>Radio standaard GSM</b>                                   | Nee               |
| <b>Radio standaard UMTS</b>                                  | Nee               |
| <b>Aantal digitale ingangen</b>                              | 4                 |
| <b>Aantal digitale uitgangen</b>                             | 4                 |
| <b>Voedingsspanning bij AC 50Hz</b>                          | 20.400 - 26.400 V |
| <b>Voedingsspanning bij AC 60Hz</b>                          | 20.400 - 26.400 V |
| <b>Schakelstroom</b>                                         | 8 A               |
| <b>Met optische interface</b>                                | Nee               |
| <b>Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)</b>                    | Nee               |
| <b>Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)</b>                    | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol TCP/IP</b>                           | Ja                |
| <b>Aantal analoge ingangen</b>                               | 4                 |
| <b>Aantal analoge uitgangen</b>                              | 0                 |

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Redundantiemogelijkheid</b>                                              | Nee  |
| <b>Basisapparaat</b>                                                        | Nee  |
| <b>Uitbreidbaar</b>                                                         | Ja   |
| <b>Met relaisuitgang</b>                                                    | Ja   |
| <b>Uitbreidingsapparaat</b>                                                 | Nee  |
| <b>Categorie volgens EN 954-1</b>                                           | Geen |
| <b>Model</b>                                                                | Easy |
| <b>Ondersteunt protocol voor EtherCAT</b>                                   | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I</b>                       | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II</b>                      | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III</b>                     | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I</b>                      | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2</b>                      | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)</b>            | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)</b>            | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)</b>             | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)</b>              | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)</b>           | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)</b> | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)</b> | Nee  |

