

# EATON EasyE4 Smartwire master module EASY-COM-SWD-C1

€ 75,19

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP20  |
| Breedte                                   | 36 mm |
| Hoogte                                    | 90 mm |
| Diepte                                    | 58 mm |
| Opgenomen vermogen                        | 14,5  |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie          | Nee   |
| Explosieveiligheidscategorie voor gas     | Geen  |
| Explosieveiligheidscategorie voor stof    | Geen  |
| SIL conform IEC 61508                     | Geen  |
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1  | Geen  |
| Met display                               | Nee   |
| Met tijdschakelklok                       | Nee   |
| Spanningstype voedingsspanning            | DC    |
| Ondersteunt protocol voor LON             | Nee   |
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 0     |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232       | 0     |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422       | 0     |
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485       | 0     |
| Aantal HW-interfaces serieel TTY          | 0     |
| Aantal HW-interfaces USB                  | 0     |
| Aantal HW-interfaces parallel             | 0     |
| Aantal HW-interfaces overige              | 1     |
| Ondersteunt protocol voor ASI             | Nee   |
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS        | Nee   |
| Ondersteunt protocol voor CAN             | Nee   |
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS        | Nee   |
| Ondersteunt protocol voor KNX             | Nee   |
| Ondersteunt protocol voor MODBUS          | Nee   |
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway    | Nee   |
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet       | Nee   |
| Ondersteunt protocol voor SUCONET         | Nee   |

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Ondersteunt protocol voor overige bussystemen</b>         | Ja                |
| <b>Draagrailmontage mogelijk</b>                             | Ja                |
| <b>Ondersteunt protocol voor SERCOS</b>                      | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety</b>             | Nee               |
| <b>Aantal interfaces PROFINET</b>                            | 0                 |
| <b>Aantal HW-interfaces Wireless</b>                         | 0                 |
| <b>Frontinbouw mogelijk</b>                                  | Ja                |
| <b>Rackmontage mogelijk</b>                                  | Nee               |
| <b>Wand-/directmontage mogelijk</b>                          | Ja                |
| <b>Radiostandaard Bluetooth</b>                              | Nee               |
| <b>Radiostandaard WLAN 802.11</b>                            | Nee               |
| <b>IO-Link Master</b>                                        | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work</b> | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety</b>            | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP</b>                 | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus</b>         | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA</b>                | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFINET IO</b>                 | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor PROFIsafe</b>                   | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p</b>                 | Nee               |
| <b>Voedingsspanning bij DC</b>                               | 20.400 - 28.800 V |
| <b>Radio standaard GPRS</b>                                  | Nee               |
| <b>Radio standaard GSM</b>                                   | Nee               |
| <b>Radio standaard UMTS</b>                                  | Nee               |
| <b>Aantal digitale ingangen</b>                              | 0                 |
| <b>Aantal digitale uitgangen</b>                             | 0                 |
| <b>Voedingsspanning bij AC 50Hz</b>                          | 0.000 - 0.000 V   |
| <b>Voedingsspanning bij AC 60Hz</b>                          | 0.000 - 0.000 V   |
| <b>Schakelstroom</b>                                         | 0 A               |
| <b>Met optische interface</b>                                | Nee               |
| <b>Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)</b>                    | Nee               |
| <b>Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)</b>                    | Nee               |
| <b>Ondersteunt protocol TCP/IP</b>                           | Ja                |
| <b>Aantal analoge ingangen</b>                               | 0                 |

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Aantal analoge uitgangen</b>                                             | 0    |
| <b>Redundantiemogelijkheid</b>                                              | Nee  |
| <b>Basisapparaat</b>                                                        | Nee  |
| <b>Uitbreidbaar</b>                                                         | Ja   |
| <b>Met relaisuitgang</b>                                                    | Nee  |
| <b>Uitbreidingsapparaat</b>                                                 | Ja   |
| <b>Model</b>                                                                | Easy |
| <b>Ondersteunt protocol voor EtherCAT</b>                                   | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I</b>                       | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II</b>                      | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III</b>                     | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I</b>                      | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2</b>                      | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)</b>            | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)</b>            | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)</b>             | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)</b>              | Ja   |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)</b>           | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)</b> | Nee  |
| <b>Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)</b> | Nee  |

