

Eaton Eindschakelaars, 1M+1V, basis, magneetkrachtvergrendeling

€ 248,24

Beschermingsgraad (IP)	IP65
Materiaal behuizing	Kunststof
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabelinvoer metrisch
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Geen
Schakelfunctie vergrendelend	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-15, 230 V	6 A
Bouwworm behuizing	Kubus
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
Coating behuizing	Overig
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Breedte sensor	60 mm
Diameter sensor	0 mm
Hoogte van de sensor	173 mm
Lengte sensor	39 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Schakelfunctie	Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Nom. bedrijfsstroom I _e bij DC-13, 230 V	0,3 A
Gedwongen openend	Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten	1
Uitgang elektronisch	Nee
Nom. bedrijfsstroom I _e bij AC-15 bij 125 V	6 A
Nom. bedrijfsstroom I _e bij DC-13, 125 V	0,8 A
Behuizing volgens norm	Overig

Uitlijning van het bedieningselement

Overig

Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V

3 A

Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V

6 A

Model

LS Eindschakelaars

