# Eaton Eindschakelaars, 1M+1V, stootnok, Cold Climate -40 - +70 °C

**€ 44,58**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP65 |
| **Materiaal behuizing** | Kunststof |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Kabelinvoer metrisch |
| **Beschermingsgraad (NEMA)** | Overig |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Stootnok |
| **Schakelfunctie vergrendelend** | Nee |
| **Aantal contacten als verbreekcontact** | 1 |
| **Aantal contacten als maakcontact** | 1 |
| **Aantal contacten als wisselcontact** | 0 |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V** | 6 A |
| **Bouwvorm behuizing** | Kubus |
| **Geschikt voor veiligheidsfunctie** | Ja |
| **Coating behuizing** | Overig |
| **Met status-indicatie** | Nee |
| **Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie** | Geen |
| **Explosieveiligheidscategorie voor gas** | Geen |
| **Explosieveiligheidscategorie voor stof** | Geen |
| **Uitvoering van de interface** | Geen |
| **Breedte sensor** | 31 mm |
| **Hoogte van de sensor** | 61 mm |
| **Lengte sensor** | 33,5 mm |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -40.000 - 70.000 °C |
| **Schakelfunctie** | Gedwongen contact (niet momentgerelateerd) |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V** | 0,3 A |
| **Gedwongen openend** | Ja |
| **Aantal veiligheidshulpcontacten** | 1 |
| **Uitgang elektronisch** | Nee |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V** | 6 A |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V** | 0,8 A |
| **Uitlijning van het bedieningselement** | Rolstootnok recht |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V** | 3 A |

| | |
|---|---|
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V** | 6 A |
| **Model** | LS Eindschakelaars |

