

# Eaton Eindschakelaars, 1M+1V, zwenkhefboom

€ 54,46

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP66/IP67            |
| Materiaal behuizing                               | Kunststof            |
| Uitvoering elektrische aansluiting                | Kabelinvoer metrisch |
| Beschermingsgraad (NEMA)                          | Overig               |
| Uitvoering van het bedieningselement              | Zwenkhefboom         |
| Schakelfunctie vergrendelend                      | Nee                  |
| Aantal contacten als verbreekcontact              | 1                    |
| Aantal contacten als maakcontact                  | 1                    |
| Aantal contacten als wisselcontact                | 0                    |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V           | 6 A                  |
| Bouwworm behuizing                                | Kubus                |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie                  | Ja                   |
| Coating behuizing                                 | Overig               |
| Met status-indicatie                              | Nee                  |
| Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie | Geen                 |
| Explosieveiligheidscategorie voor gas             | Geen                 |
| Explosieveiligheidscategorie voor stof            | Geen                 |
| Uitvoering van de interface                       | Geen                 |
| Breedte sensor                                    | 31 mm                |
| Diameter sensor                                   | 0 mm                 |
| Hoogte van de sensor                              | 61 mm                |
| Lengte sensor                                     | 33,5 mm              |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf              | -25.000 - 70.000 °C  |
| Schakelfunctie                                    | Momentschakeling     |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V           | 0,3 A                |
| Gedwongen openend                                 | Ja                   |
| Aantal veiligheidshulpcontacten                   | 1                    |
| Uitgang elektronisch                              | Nee                  |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V        | 6 A                  |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V           | 0,8 A                |
| Behuizing volgens norm                            | DIN EN 50047         |
| Uitlijning van het bedieningselement              | Rolstootnok haaks    |

**Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V**

3 A

**Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V**

6 A

**Model**

LS Eindschakelaars

---

