

## Eaton Eindschakelaars, 2 V, rolhefboom

€ 43,93

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP66/IP67                                  |
| Materiaal behuizing                               | Kunststof                                  |
| Uitvoering elektrische aansluiting                | Kabelinvoer metrisch                       |
| Beschermingsgraad (NEMA)                          | Overig                                     |
| Uitvoering van het bedieningselement              | Rolhefboom                                 |
| Schakelfunctie vergrendelend                      | Nee                                        |
| Aantal contacten als verbreekcontact              | 2                                          |
| Aantal contacten als maakcontact                  | 0                                          |
| Aantal contacten als wisselcontact                | 0                                          |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V           | 6 A                                        |
| Bouwworm behuizing                                | Kubus                                      |
| Geschikt voor veiligheidsfunctie                  | Ja                                         |
| Coating behuizing                                 | Overig                                     |
| Met status-indicatie                              | Nee                                        |
| Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie | Geen                                       |
| Explosieveiligheidscategorie voor gas             | Geen                                       |
| Explosieveiligheidscategorie voor stof            | Geen                                       |
| Uitvoering van de interface                       | Geen                                       |
| Breedte sensor                                    | 31 mm                                      |
| Diameter sensor                                   | 0 mm                                       |
| Hoogte van de sensor                              | 61 mm                                      |
| Lengte sensor                                     | 33,5 mm                                    |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf              | -25.000 - 70.000 °C                        |
| Schakelfunctie                                    | Gedwongen contact (niet momentgerelateerd) |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V           | 0,3 A                                      |
| Gedwongen openend                                 | Ja                                         |
| Aantal veiligheidshulpcontacten                   | 2                                          |
| Uitgang elektronisch                              | Nee                                        |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V        | 6 A                                        |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V           | 0,8 A                                      |
| Behuizing volgens norm                            | Overig                                     |
| Uitlijning van het bedieningselement              | Overig                                     |

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V</b>    | 3 A                |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V</b> | 6 A                |
| <b>Model</b>                                     | LS Eindschakelaars |

---

