

Eaton Eindschakelaars, 2 V, stootnok, Cold Climate -40 - +70 °C

€ 44,58

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Verenstaal
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Bevestigingswijze	Klemmen
Materiaal behuizing	Kunststof
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabelinvoer metrisch
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Stootnok
Schakelfunctie vergrendelend	Nee
Aantal contacten als verbreekcontact	2
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V	6 A
Bouwvorm behuizing	Kubus
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
Coating behuizing	Overig
Met status-indicatie	Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas	Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof	Geen
Uitvoering van de interface	Geen
Breedte sensor	31 mm
Hoogte van de sensor	61 mm
Lengte sensor	33,5 mm
Draadmaat (metrisch)	6
Nastelbaar	Nee
Scharnierend	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 70.000 °C
Schakelfunctie	Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Aansluitwijze bouwdeel	Schroefdraad

Geschikt voor flensdikte	1.500 - 1.500 mm
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V	0,3 A
Gedwongen openend	Ja
Aantal veiligheidshulpcontacten	2
Uitgang elektronisch	Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V	6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V	0,8 A
Uitlijning van het bedieningselement	Rolstootnok recht
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V	3 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V	6 A
Model	LS Eindschakelaars

