

Eaton Foutstroommodule voor AZ, 125A, 4p, 1000mA, type A

€ 996,06

Nom. stroom	125 A
Kleur	Overig
Oppervlaktebescherming	Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Bevestigingswijze	Dekselklem
Aantal polen	4
Lengte	3.000 mm
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Materiaaldikte	4 mm
Nom. spanning	240.000 - 415.000 V
Gebruikstemperatuur	-20.000 - 120.000
Geschikt voor draadgoot	Nee
Geschikt voor kabelladder	Nee
Geschikt voor kabelgoot	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	2.500 - 50.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	2.500 - 50.000 mm ²
Breedte deksel	600
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Vertragingstijd, instelbaar	Nee
Max. vertragingstijd	0 ms
Nom. foutstroom	1.000 - 1.000 A

Nom. foutstroom instelbaar

Nee

Model

xEffect

Dekselbreedte

605 mm

