

Eaton Foutstroommodule voor AZ, 125A, 4p, 30mA, type A

€ 1.114,00

Nom. stroom	125 A
Kleur	Grijs
Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	Overig
Materiaal	Staal
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Bevestigingswijze	Schroefgat
Aantal polen	4
Nom. spanning	240.000 - 415.000 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 40.000 °C
Rijgbaar	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	2.500 - 50.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	2.500 - 50.000 mm ²
Max. aantal buizen	1
Gesloten	Ja
Geschikt voor buisdiameter	50.000 - 60.000 mm
Met inlage	Nee
Geschikt voor beschermsslangen	Ja
Met muurpakking	Nee
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	2
Frequentie	50 Hz
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Vertragingstijd, instelbaar	Nee
Max. vertragingstijd	0 ms
Nom. foutstroom	0.030 - 0.030 A
Nom. foutstroom instelbaar	Nee

