# Eaton Foutstroommodule voor FAZ, 63A, 4p, 300mA, Type A

**€ 276,69**

| | |
|---|---|
| **Nom. stroom** | 63 A |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Aantal polen** | 4 |
| **Nom. spanning** | 240.000 - 415.000 V |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 40.000 °C |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 0.750 - 35.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 0.750 - 35.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 440 V |
| **Type lekstroom** | A |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Frequentie** | 50 Hz |
| **High-immunity uitvoering** | Nee |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Stootspanningsvastheid** | 0,25 kA |
| **Met vergrendelingsvoorziening** | Ja |
| **Verliesvermogen** | 7,4 |
| **Vertragingstijd, instelbaar** | Nee |
| **Max. vertragingstijd** | 0 ms |
| **Nom. foutstroom** | 0.300 - 0.300 A |
| **Nom. foutstroom instelbaar** | Nee |
| **Model** | xEffect |


EATON
~240/415V
$I_{\Delta n}$ = 0,3A
xEffect
FBSmV-63/4/03-A
2
4
6
8/N