

EATON frequentieregelaar DG1 3~/3~400v 5,6/7,6a,2,2/3k

€ 808,39

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	127 mm
Hoogte	268,7 mm
Diepte	173,5 mm
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Opgenomen vermogen	115
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	1
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	0
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	1
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor CAN	Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Ja
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Aantal interfaces PROFINET	0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Ja

Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Aantal digitale ingangen	8
Aantal digitale uitgangen	1
Met PC-aansluiting	Ja
Met optische interface	Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP	Ja
Aantal analoge ingangen	2
Aantal analoge uitgangen	2
Netspanning	380.000 - 500.000 V
Netfrequentie	50/60 Hz
4-kwadrantenbedrijf mogelijk	Ja
Type omvormer	U-omvormer
Aantal fases uitgang	3
Aantal fasen ingang	3
Geïntegreerde remchopper	Ja
Inzet in industriële omgeving toegestaan	Ja
Inzet in woon- en kantoren omgeving toegestaan	Ja
Max. uitgangsfrequentie	400 Hz
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning	2,2 kW
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning	3 kW
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie	10 %
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie	10 %
Max. uitgangsspanning	500 V
Nom. uitgangsstroom I_{2N}	5,6 A
Ondersteunt protocol voor BACnet	Ja
Met bedieningselement	Ja
Model	DG1

