Eaton Handbediende omschakelaar 32A/3pôles € 96,00

Breedte	79
Aantal polen	3
Hoogte	93
Diepte	85
Materiaal behuizing	Kunststof
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP40
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	0.000 - 690.000 V
Kleur behuizing	Grijs
Nom. continustroom Iu	32 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	6 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	9,5 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Vergrendelbaar	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Nee
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	11,5 kW
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat uitrijdbaar (inschuiftechniek)
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	32 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,5 kA

Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continustroom, AC-23, 400 V	22 A
Schakelvermogen bij 400 V	11,5 kW
Model	MTS
Met voorbereidde bekabeling	Nee

