# Eaton Handbediende omschakelaar 40A/behuizing/4pôles € 213,00

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 146 |
| **Aantal polen** | 4 |
| **Hoogte** | 136 |
| **Diepte** | 201 |
| **Materiaal behuizing** | Kunststof |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Korte draaigreep |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP65 |
| **Kleur bedieningselement** | Zwart |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning)** | 0.000 - 690.000 V |
| **Kleur behuizing** | Grijs |
| **Nom. continustroom Iu** | 40 A |
| **Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq** | 6 kA |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 400 V** | 18,5 kW |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Vergrendelbaar** | Nee |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Uitvoering als noodstopinrichting** | Nee |
| **Uitvoering als hoofdschakelaar** | Nee |
| **Uitvoering als veiligheidsschakelaar** | Nee |
| **Uitvoering als werkschakelaar** | Nee |
| **Nom. vermogen, AC-23, 400 V** | 15 kW |
| **Geschikt voor frontmontage 4-gats** | Nee |
| **Geschikt voor frontmontage centraal** | Nee |
| **Geschikt voor verdelerinbouw** | Nee |
| **Geschikt voor tussenbouw** | Nee |
| **Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC** | 690 V |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |
| **Uitschakelspoel optioneel** | Nee |
| **Apparaatbouwvorm** | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
| **Nom. continustroom, AC-21, 400 V** | 40 A |
| **Uitvoering als omkeerschakelaar** | Nee |
| **Toegelaten korte-duur stroom Icw** | 1 kA |

| | |
|---|---|
| **Vloermontage** | Nee |
| **Aantal schakelaars** | 1 |
| **Nom. continustroom, AC-23, 400 V** | 41 A |
| **Schakelvermogen bij 400 V** | 15 kW |
| **Model** | MTS |
| **Met voorbereidde bekabeling** | Nee |

