

EATON hmi webpanel 10" 24vdc tft color XH-303-10-A10-A00-2B

€ 1.169,05

Inbouwdiepte	50,1 mm
Opgenomen vermogen	11,5
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)	4X
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Spanningstype voedingsspanning	DC
Beeldschermdiagonaal	10,1 inch
Bedrijfstemperatuur	0.000 - 0.000 °C
Ondersteunt protocol voor LON	Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet	1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422	0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485	0
Aantal HW-interfaces serieel TTY	0
Aantal HW-interfaces USB	1
Aantal HW-interfaces parallel	0
Aantal HW-interfaces overige	0
Ondersteunt protocol voor ASI	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor CAN	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor KNX	Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS	Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet	Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET	Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen	Nee
Aantal pixels, horizontaal	800
Aantal pixels, verticaal	1.280
Breedte front	269 mm
Hoogte front	174 mm

Draagrailmontage mogelijk	Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS	Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety	Nee
Aantal interfaces PROFINET	0
Aantal HW-interfaces Wireless	0
Wand-/directmontage mogelijk	Nee
Radiostandaard Bluetooth	Nee
Radiostandaard WLAN 802.11	Nee
IO-Link Master	Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work	Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety	Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP	Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO	Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe	Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p	Nee
Voedingsspanning bij DC	19.200 - 30.000 V
Uitvoering display	TFT
Radio standaard GPRS	Nee
Radio standaard GSM	Nee
Radio standaard UMTS	Nee
Aantal toetsen met LED	0
Aantal systeemtoetsen	1
Met kleurendisplay	Ja
Voedingsspanning bij AC 50Hz	0.000 - 0.000 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz	0.000 - 0.000 V
Ondersteunt protocol TCP/IP	Nee
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)	Nee
Aantal kleuren van het display	65.536
Aantal functietoetsen, programmeerbaar	0
Met numeriek toetsenbord	Nee
Met alpha toetsenbord	Nee
Met meldingsindicatie	Nee

Proceswaardedisplays (output) mogelijk	Nee
Proceswaarde-entries (input) mogelijk	Nee
Met recepten	Nee
Aantal password-levels	1
Met printeruitvoer	Nee
Aantal online-talen	2
Extra softwarecomponenten, laadbaar	Nee
Met software-interfaces	Nee
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm	0
Touch-technologie	Capacitieve multitouch
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen	2.000.000 kByte
Model	XH
Ondersteunt protocol voor EtherCAT	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)	Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)	Nee

