

Eaton Hoofdschakelaar, 10-polig, 32 A, HOLD-functie, 90°, tussenbouw € 226,59

Breedte	65
Aantal polen	10
Hoogte	74
Diepte	167
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Uitvoering van het bedieningselement	Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Kleur behuizing	Zwart
Nom. continuustroom Iu	32 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	1 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	15 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V

Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	32 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,65 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Schakelvermogen bij 400 V	15 kW
Model	T nokkenschakelaar
Met voorbereide bekabeling	Nee

