

Eaton Hoofdschakelaar, 3-polig + 1MC + 1VC, 25 A, HOLD-functie, afsluitbaar

€ 97,07

Breedte	83
Aantal polen	3
Hoogte	65
Diepte	119
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	1
Uitvoering van het bedieningselement	Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Kleur behuizing	Zwart
Nom. continuustroom Iu	25 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	80 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	13 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V

Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	25 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,64 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	25 A
Schakelvermogen bij 400 V	13 kW
Model	P lastschakelaar
Met voorbereide bekabeling	Nee

