

Eaton Hoofdschakelaar, 3-polig + 2M + 1V, 20 A, HOLD-functie, 90 °, afsluitb

€ 123,01

Breedte	100
Aantal polen	3
Hoogte	181
Diepte	136
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Uitvoering van het bedieningselement	Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Kleur behuizing	Grijs
Nom. continuustroom I _u	20 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	6 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	5,5 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact ¹	
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	5,5 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 V

Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	20 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0,32 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	13,3 A
Schakelvermogen bij 400 V	5,5 kW
Model	T nokkenschakelaar
Met voorbereide bekabeling	Nee

