

Eaton Hoofdschakelaar, 3-polig, 30 A, Afsluitbaar in 0-stand, tussenbouw

€ 357,35

Breedte	90
Aantal polen	3
Hoogte	114
Diepte	150
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Uitvoering van het bedieningselement	Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Zwart
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Kleur behuizing	Zwart
Nom. continustroom Iu	30 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	100 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	0 kW
Geschikt voor bodemmontage	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V

Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continustroom, AC-21, 400 V	0 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Schakelvermogen bij 400 V	0 kW
Model	P lastschakelaar
Met voorbereide bekabeling	Nee

